

Sommario

@cnna@	Terminal	Simbol	Description	Address
	1	V+	Outputs power O1÷O4 (12÷28V dc)	
	2	O1	Digital output 1	@slot@.OUT01
	3	O2	Digital output 2	@slot@.OUT02
	4	O3	Digital output 3	@slot@.OUT03
	5	O4	Digital output 4	@slot@.OUT04
	6	V+	Outputs power input O5÷O8(12÷28V dc)	
	7	O5	Digital output 5	@slot@.OUT05
	8	O6	Digital output 6	@slot@.OUT06
	9	O7	Digital output 7	@slot@.OUT07
	10	O8	Digital output 8	@slot@.OUT08
	11	V-	Outputs power input (0V dc)	

@cnnb@	Terminal	Simbol	Description	Address
	1	V+	Outputs power O9÷O12(12÷28V dc)	
	2	O9	Digital output 9	@slot@.OUT09
	3	O10	Digital output 10	@slot@.OUT10
	4	O11	Digital output 11	@slot@.OUT11
	5	O12	Digital output 12	@slot@.OUT12
	6	V+	Outputs power input O13÷O16(12÷28V dc)	
	7	O13	Digital output 13	@slot@.OUT13
	8	O14	Digital output 14	@slot@.OUT14
	9	O15	Digital output 15	@slot@.OUT15
	10	O16	Digital output 16	@slot@.OUT16
	11	V-	Outputs power input (0V dc)	

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.