

Sommario

VR10UByToAsc	3
IMPLEMENTATION	3
Errcode	3

VR10UByToAsc

V = *Variables*

R = *Reading functions*

UNSIGNED BYTE → ASCII

The VR10UByToAsc function converts an Unsigned Bytes variable type (byte without sign) in an Ascii variable type.

IMPLEMENTATION

VR10UByToAsc (value, index, array, errcode)

Parameters:

IN/OUT	VARIABLE TYPE	EXAMPLE NAME	DIM	
IN	GLOBAL	value	W	Data value to convert
IN	GLOBAL	index	L	Index of the array element to start the “deposit” of the converted data
OUT	ARRGBL	array	B	Array containing the converted data (must be declared with at least “index + 1” items)
OUT	GLOBAL	errcode	F	Variable that indicates a possible error on function

Errcode

After calling the function, 'errcode' can take certain values, the meaning of these values is summarized below:

0: No error

1: Error: the data to be converted (value) is less than 0 or greater than 255

Example

Transforms the value 200 (unsigned byte) in an Ascii value

```
value = 200
index = 1
VR10UByToAsc (value, index, array, errcode)
;On the array will be :
; array[1] = 67
; array[2] = 56
```

Note

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.