


Sommario

<i>F_TRIG (rivelatore fronte di discesa)</i>	3
---	----------

F_TRIG (rivelatore fronte di discesa)

Nome funzione	F_TRIG_010
Versione funzione	1.0
Stato funzione	stabile
Compatibilità con IEC61131-3	compatibile

Raffigurazione grafica :



Ingressi / uscite :

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
EN	Power Flow sinistro			IEC1131-3 enable input
CLK	Normale	R , RW	F	Variabile d'ingresso
Q	Normale	W , RW	F	Risultato dell'operazione
ENO	Power Flow destro			IEC1131-3 enable output

Descrizione :

Il valore della variabile Q è 1 (uno), se viene rilevata una transizione di stato da ON a OFF del link CLK. Il valore della variabile Q è 0 (zero) in tutti gli altri casi.

Importante :

Se dalla prima valutazione del link CLK viene rilevato lo stato OFF, il programmable controller system (QMove) ignorerà tale valore fino a che non ne rileverà lo stato di ON, a questo punto F_TRIG rileva la transizione negativa e inizierà a funzionare normalmente.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.