Sommario

BC10InitBuf 3
IMPLEMENTAZIONE 3
Errore 3

BC10InitBuf

B = *Buffer*

C = *Funzioni di Calcolo*

La funzione BC10InitBuf esegue l'inizializzazione di un buffer circolare per la gestione dello stesso.
La funzione richiede il passaggio del nome dell'array che funge da buffer circolare e restituisce un valore sulla variabile ErrCode nel caso ci sia un errore.

IMPLEMENTAZIONE

BC10InitBuf (Buffer, ErrCode L)

Parametri:

IN/OUT	TIPO VARIABILE	NOME DI ESEMPIO	DIM	
IN	ARRSYS	Buffer	B/W/L/S	Array contenente il Buffer
OUT	GLOBAL	ErrCode	F	Flag di errore (vedi sotto)

Errore

Variabile ErrCode
0 = Nessun errrore
1 = Dimensione array inferiore a 3 elementi

Esempio

```
;....
INIZ:
    BC10InitBuf (Buffer, ErrCode)
MAIN:
    WAIT 1
    JUMP MAIN
END
```

Note

- La funzione deve essere necessariamente richiamata almeno una volta (non necessariamente ad ogni accensione, basta una volta nella vita dell'applicativo) nel caso si voglia utilizzare in seguito le funzioni BC10PushBuf o BC10PopBuf.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.