Sommario

VR10SByToAsc 3
IMPLEMENTAZIONE 3
Errcode 3

VR10SByToAsc

V = *Variabili*

R = *Funzioni di Lettura*

SIGNED BYTE —→ ASCII

La funzione VR10SByToAsc trasforma una variabile di tipo Signed Byte (byte con segno) in una variabile di tipo Ascii.

IMPLEMENTAZIONE

VR10SByToAsc (value, index, array, errcode)

Parametri:

IN/OUT	TIPO VARIABILE	NOME DI ESEMPIO	DIM	
IN	GLOBAL	value	B	Valore del dato da convertire
IN	GLOBAL	index	L	Indice dell'elemento array dove iniziare il “deposito” del dato convertito
OUT	ARRGBL	array	B	Array contenente il dato convertito (deve essere dichiarato con almeno “index” elementi)
OUT	GLOBAL	errcode	F	Variabile che segnala un eventuale errore sulla funzione

Errcode

Una volta richiamata la funzione, 'errcode' può assumere determinati valori, il significato di tali valori è riassunto di seguito:
0: Nessun errore

Esempio

Trasforma il valore 12 (signed byte) in un valore ASCII

```
;...
value = -12
index = 1

VR10SByToAsc (value, index, array, errcode)

;Sull'array si troverà :
; array[1] = 48
; array[2] = 67
```

Note

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.